


**BURMISTRZ  
CZECHOWIC-DZIEDZIC**  
**Plac Jana Pawła II 1**  
**43-502 Czechowice-Dziedzice**



Czechowice-Dziedzice, dn. 19.02.2020 r.

### **D E C Y Z J A Nr IZD.6853.3.2.2020**

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2068 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Kai Worwy, reprezentującej firmę AQUEDUCT Usługi Projektowe i Nadzór z siedzibą w Dębicy przy ul. J. Sobieskiego 12/6 działającej w imieniu Inwestora Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2 oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Czystej 5

#### **zezwalam**

- I. Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Krupniczej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 3131/6, na niżej podanych warunkach:
  1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,00 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:
    - 6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
    - 10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm
    - 20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
  2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
  3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:
    - 10 cm – nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
  4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 130 m.
- II. Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Włókienniczej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 3146/163 na niżej podanych warunkach:
  1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,40 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:
    - 6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
    - 10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm
    - 20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
  2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
  3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:
    - 10 cm – nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
  4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 330 m.

**III.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Jastrzębiej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 3146/71, na niżej podanych warunkach:

1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 2,60 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm  
20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem
3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
10 cm - nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 107 m.

**IV.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Kwiecistej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 3146/72, na niżej podanych warunkach:

1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,20 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm  
20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
10 cm – nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 140 m.

**V.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Rolnej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działkach o numerach 3119/3, 3119/7, 3120/9, 4719/4 na niżej podanych warunkach:

1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,20 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm  
20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
10 cm – nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 530.

- VI. Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Olszyny w Czechowicach-Dziedzicach**, na działkach o numerach 3146/271, 3135/10 na niżej podanych warunkach:
- Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,40 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:
    - 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
    - 4 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
    - 10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm
    - 20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
  - Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
  - Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:
    - 10 cm – nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
  - Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 500 m.
- VII. Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działkach o numerach 3271, 3270, 3272, 3273/1, 4577/7 na niżej podanych warunkach:
- Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,30 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:
    - 6 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
    - 10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm
    - 20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
  - Istniejąca nawierzchnia jezdni jest obustronnie ograniczona opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem. W przypadku uszkodzenia oporników ograniczających nawierzchnię, należy je odtworzyć do stanu pierwotnego. Na odcinkach jezdni bez krawężników (dł. ok. 80 m), nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
  - Pobocza jezdni za krawężnikami odtworzyć do stanu pierwotnego. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:
    - 10 cm – nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
  - Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 380 m.
- VIII. Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Klonowej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 3274/26 na niżej podanych warunkach:
- Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 4,50 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:
    - 6 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
    - 10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm
    - 20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego łamanego fr. 31,5/63mm,
  - Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem



3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
10 cm – nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
  4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 150 m.
- IX.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Brzozowej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działkach o numerach 3274/24, 3274/25 na niżej podanych warunkach:
1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 4,80 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
6 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłінca kamiennego 4/31,5 mm  
20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego łamanego fr. 31,5/63mm,
  2. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 170 m.
- X.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Robotniczej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 3137/13 na niżej podanych warunkach:
1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 2,50 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłінca kamiennego 4/31,5 mm  
20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego łamanego fr. 31,5/63mm,
  2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
  3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
15 cm – nawierzchnia z kłінca kamiennego frakcji 4/31,5 mm i mialu kamiennego frakcji 0/5 mm.
  4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 160 m.
- XI.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Rzecznej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działkach o numerach 4715/1, 3140/6, 3135/6, 3135/7 na niżej podanych warunkach:
1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,20 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłінca kamiennego 4/31,5 mm  
20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłuczni kamiennego łamanego fr. 31,5/63mm,
  2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
  3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
10 cm - nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
  4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 590 m.

**XII.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działkach o numerach 3119/6, 4716/7, 3123/1, 3146/174, 3146/168, 3146/166, 3146/164, 3118/4, 3146/162, 3146/172, 3146/170 na niżej podanych warunkach:

1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na połowie szerokości istniejącej jezdni (śr. 6,40 m) pomiędzy krawężnikami wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
4 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm  
15 cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm  
20 cm – warstwa wzmacniająca z pospółki.
2. Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych odtworzyć do stanu istniejącego.
3. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 220 m.

**XIII.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 4731/1 na niżej podanych warunkach:

1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 6,00 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:  
4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
4 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm  
15 cm – dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm  
20 cm – warstwa wzmacniająca z pospółki.
2. Nawierzchnię jezdni obustronnie ograniczyć opornikami betonowymi (krawężniki wtopione) o wymiarach 12 cm x 25 cm układanymi na ławie betonowej z oporem.
3. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
10 cm - nawierzchnia z frezu asfaltowego mielonego.
4. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 260 m.

**XIV.** Na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym publicznej drogi gminnej **ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 4731/1 na niżej podanych warunkach:

1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,00 m) ułożyć drogowe płyty betonowe.
2. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 90 m.

Przy odtworzeniu nawierzchni niweletę drogi należy dostosować do istniejących zjazdów oraz zapewnić ciągłość grawitacyjnego spływu wód.

Ponadto informuję:

- 1) Zezwalam na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wewnętrznej **ul. Rolnej w Czechowicach-Dziedzicach**, na działce o numerze 3120/4 na niżej podanych warunkach:
1. Po wykonaniu robót pas drogowy należy odtworzyć do stanu pierwotnego, tj. na całej szerokości istniejącej jezdni (śr. 3,20 m) wykonać nowe warstwy konstrukcyjne:

- 6 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
10 cm - górna warstwa podbudowy z kłińca kamiennego 4/31,5 mm  
20 cm - dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego łamanego fr. 31,5/63 mm,
2. Pobocza o średniej szerokości 0,50 m obustronnie, wykonać w konstrukcji:  
10 cm – nawierzchnia z kłińca kamiennego frakcji 4/31,5 mm i mialu kamiennego frakcji 0/5 mm
3. Długość jezdni podlegającej odtworzeniu: 60 m.
- 2) Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, w terminie co najmniej 14 dni, należy wystąpić do Wydziału Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na:
- a. prowadzenie robót w pasie drogowym,
  - b. umieszczenie przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym.
- Do wniosku należy dołączyć:
- plan zagospodarowania terenu z naniesioną lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
  - kopię zgłoszenia robót dokonanego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
  - zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
- 3) Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona opłata w oparciu o stawki podane w Uchwale nr XXVII/320/04 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 4 października 2004 roku.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 22 stycznia 2020 r. Pani Kaja Worwa, zwróciła się o udzielenie zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w pasach drogowych publicznych dróg gminnych ul. Krupniczej, ul. Włókienniczej, ul. Jastrzębiej, ul. Kwiecistej, ul. Rolnej, ul. Olszyny, ul. Klonowej, ul. Brzozowej, ul. Robotniczej, ul. Rzeczej, ul. Junackiej, ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.

Ustalono, iż zlokalizowanie przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasach drogowych publicznych dróg gminnych ul. Krupniczej, ul. Włókienniczej, ul. Jastrzębiej, ul. Kwiecistej, ul. Rolnej, ul. Olszyny, ul. Klonowej, ul. Brzozowej, ul. Robotniczej, ul. Rzeczej, ul. Junackiej, ul. Komorowickiej w Czechowicach-Dziedzicach nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz naruszenia wymagań wynikających z przepisów odrębnych.

W tej sytuacji faktycznej i prawnej orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

**Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Czechowic-Dziedzic w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.**

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.



**Z up. BURMISTRZA**

**Paweł Mrowiec  
ZASTĘPCA BURMISTRZA**

Otrzymują:

1 x Wnioskodawca

1 x a/a Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach

Do wiadomości:

1 x Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o. o., Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2

1 x Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Sp. z o.o., Czechowice-Dziedzice ul. Czysta 5

