

OZNACZENIE PROFILU

POZIOM PORÓWNAWCZY: 245.00 m n.p.m.

WYTYCZNE WEJŚCIA WODOCIĄGIEM Z BUDYNKU
SKALA 1:20 (wym. w mm)



UWAGA:

1. PRACE W OBLICZE SKRZYŻOWAŃ PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCIE.
2. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT.-WYS. KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA - ISTN.
3. JEŻELI NIE OKREŚLONO INACZEJ WODOCIĄG UKŁADAĆ W WYKOPIE WĄSKO-PRZESTRZENNYM O PIONOWYM DESKOWANIU.
4. TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ Z WKŁADKĄ METALOWĄ UKŁADAĆ 70 cm NAD WODOCIĄGIEM
5. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
6. PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTU PROFILOWANEGO PRZEZ FUNDAMENT
7. PRZEJŚCIE DLA UZBROJENIA PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTU PROFILOWANEGO PRZEZ FUNDAMENT
8. PRZEJŚCIE DLA UZBROJENIA PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTU PROFILOWANEGO PRZEZ FUNDAMENT
9. PRZEJŚCIE DLA UZBROJENIA PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTU PROFILOWANEGO PRZEZ FUNDAMENT
10. PRZEJŚCIE DLA UZBROJENIA PRZEZ ŚCIANĘ FUNDAMENTU PROFILOWANEGO PRZEZ FUNDAMENT